

KH-katusekatete pakkimine, ladustamine ja transport

Katete voltimine ja rullimine



Katted volditakse 1,60 – max. 2,00 m laiuselt.
(pilt 1)

Teine kederipool keeratakse umbes 0,80 m sissepoole ja vastaspoole kederist alustatakse katte rullimine. Keder jääb korrektselt katterulli sisse.
(pildiseeria 2)

Katterull seotakse kiirkinnitusrihmaga.



KH-kattest tuleb niimoodi korrektn e ümmargune katterull, mille pikkus on voltimisel tehtud laius. Katterulli paksus varieerub katusekatte pikkusest sõltuvalt.

Katet on seejärel kerge ladustada metallkonteinerisse(mitte puukasti).

Ladustamine ja transport, katete markeerimine

Tellingukonteineri põhja ümber tuleb siduda kiirkinnitusrihm, et kate ei saaks läbi põhja vajuda.

Üksikute katete markeerimine:

Katterullile kinnitatakse nõoriga aadressi lipik, kuhu on märgitud katte pikkus.

Mitu samapikkust katet:

Kui ühes tellingukonteineris on kõik katted sama pikkusega, siis piisab kui katete pikkuse info on märgitud tellingukonteineri toru külge kleeplindi peale.



Katkised katted tuleb markeerida/ kinni siduda punase kiirkinnitusrihmaga.